



## クラスBオートクレーブ IC Clave 使用上の注意

※クラスBオートクレーブ【IC Clave】を使用するにあたり、取扱説明書と添付文書に沿って、取扱い方法と安全性のための注意事項をご確認ください。以下の条件を満たさない場合、誤作動を引き起こす可能性があります。

<input checked="" type="checkbox"/>	運転中はドアを開けないでください。また、本体、特にドア部分は高温となりますので触らないでください。火傷の原因となります。
<input checked="" type="checkbox"/>	本品はメーカー指定の医療機器以外のものには使用しないでください。また、書毒薬や蒸留水等の液体、可燃性・引火性・爆発性の液体やガスを滅菌しないでください。故障や事故の原因となります。
<input checked="" type="checkbox"/>	供給水は精製水（純水、蒸留水）以外は使用しないでください。故障の原因となります。
<input checked="" type="checkbox"/>	被滅菌物に設定温度による滅菌処理可のマークが無い場合は滅菌しないでください。また、密封された被滅菌物は滅菌しないでください。被滅菌物の破損の原因となります。
<input checked="" type="checkbox"/>	被滅菌物が濡れた状態で滅菌しないでください。被滅菌物不良の原因となります。
<input checked="" type="checkbox"/>	1度の運転における器材処理量は、滅菌トレーまたは網バスケットの7割までの容量を目安に入れてください。
<input checked="" type="checkbox"/>	滅菌トレー使用時：被滅菌物を小分けにして滅菌バッグに入れ、不織布面を上にして、滅菌バッグが重ならないように配置してください。
<input checked="" type="checkbox"/>	・網バスケット使用時：フィルム面同士・不織布面が向き合うように並べて配置してください。

1年に1度、または、1000回運転毎に、定期点検および部品交換を受けてください。（エアフィルターのみ400回運転毎に交換）定期点検および部品交換ご自身で行わないでください。定期交換時期になると、タッチパネルに表示が出来ます。販売店へ依頼し、交換を行ってください。  
 ⇒特定保守管理医療機器に該当します。保守点検はユーザー様の義務となります。

点検項目	頻度
ドアパッキンの清掃	毎週
缶内、滅菌トレーの清掃	毎週
給水タンクフィルターの清掃	毎週
缶内フィルターの清掃	毎週
製品外観の清掃	毎週
給水タンクの清掃	2週間毎
エアフィルターの交換	400回毎 もしくは3ヶ月毎
ドアパッキンの交換	1000~2000回毎、 もしくは1年毎
定期メンテナンス	1000回毎、 もしくは1年毎

点検項目	頻度
電磁弁の交換	不定期交換
真空ポンプの交換	不定期交換（3~4年）
水ポンプの交換	不定期交換（3~4年）
蒸気ジェネレータエレメントの交換	不定期交換
滅菌器缶内の清掃	2年毎
配管回路のチェック	2年毎
電気回路のチェック	2年毎
ドアロック機構の確認	2年毎
ドアパッキン エアフィスターの確認	2年毎
真空ポンプの確認	2年毎

この製品には取扱説明書の巻末に「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保障期間はご購入の日から1年間です。保障期間中の修理は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をお読みください。

下記の販売説明員から装置の安全な取扱いと操作及び保証書の内容について説明を聞きました。

2017年2月22日

お客様のお名前

し 歯科クリニック  
 先崎 優里香

納入説明者氏名

株式会社モリタ 増岡有華子